

# 展示車両用電源

## フロアサフライ

DK-1800S/H/L 価格：0P

DEALER

### フロアサフライの特徴！

- ★ 展示車両への配線コードがいらないので、どこでも展示できます！
- ★ 接続なしで電動スライドドアを500回以上開閉できます！
- ★ 車載バッテリーは、取り外す必要がないので  
取り付け・取り外しが大変簡単です！
- ★ 車両の下に設置し、バッテリーコードを繋ぐだけです！  
(コンセントに繋いだままの状態でも使用可能です)
- ★ 充電は営業終了後に繋ぐだけです！

#### DK-1800S

定格出力 120W (12V-10A)・最大電流30A-7秒  
エンジン始動防止機能対象車両-1800cc未満の車両

#### DK-1800H

定格出力 170W (12V-14A)・最大電流60A-7秒  
エンジン始動防止機能対象車両-1800cc以上の車両

#### DK-1800L

定格出力 200W (12V-17A)・最大電流60A-9秒  
エンジン始動防止機能対象車両-3000cc以上の車両

### 使用方法

- 専用キャップを使用してDK-1800の接続コードとバッテリーケーブル端子を接続します。車載のバッテリーははずす必要はありません。
- 接続コードのコネクターと本体を、車両の床面で接続します。  
これだけで使用可能です。
- ACコードをはずして使用する場合は、充電は必ず毎日夜間に行ってください。
- ACコードを繋いだままの場合は、自動充電機能が働きますので、そのままお使い頂けます。

〈主な仕様〉 注意：室内専用

	DK-1800S	DK-1800H	DK-1800L
定格電圧/電流	12V/10A	12V/14A	12V/17A
最大電流	30A(7秒)	60A(7秒)	60A(9秒)
バッテリー容量	17Ah		
充電方法	AC100V		
寸法	320(W)*190(D)*90(H)		
重さ	10.5Kg		
充電時間	約10時間		
過電流切断機能	◎(自動復帰型)		
過放電警報機能	◎		

排気量1800cc未満は<S>を、1800cc~3000ccは<H>を、3000cc以上は<L>をお勧めいたします。

### 安全機能

- ショート事故等の大電流防止機能が付いています。エンジン始動を行った場合でもこの機能が働きますのでエンジンはかかりません。一度この機能が働いた場合は全ての電源を切って2~3分お待ち下さい。自動復帰します。
- 内部バッテリーを過放電しますとバッテリーが破損し充電ができなくなる恐れがあります。そのため過放電警報ブザーが装備されています。ブザーが鳴りましたら使用を中止し、直ちに充電を行ってください。

### 使用時間・回数目安

10W-約20時間	スライドドア-約500回
100W-約1時間	サンルーフ-約1000回

バッテリー応用製品のことなら

**SAYTHING**  
High Premium Sield Battery Solutions

株式会社セイシング

横浜市保土ヶ谷区岩井町15-3-7F

TEL:045-342-0515 FAX:045-342-0516

http:// www.saything.co.jp